



CALI OIL AW/AWS 32/46/68

DẦU THỦY LỰC CHỐNG MÀI MÒN

MÔ TẢ

CALI AW/AWS là sản phẩm dầu thủy lực chống mài mòn đa dụng được pha chế từ nguồn dầu gốc parafin cao cấp kết hợp công nghệ phụ gia kẽm (ZDDP) cải tiến.

TIÊU CHUẨN

CALI AW/AWS đáp ứng các tiêu chuẩn:

- DIN 51524 Phần 1
- DIN 51524 Phần 2
- Park Denison HF-0
- Park Denison HF-2

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM & LỢI ÍCH

- Khả năng chống mài mòn ưu việt, đảm bảo hoạt động hiệu quả.
- Khả năng chống rỉ, chống oxy hoá phù hợp với mọi điều kiện hoạt động.
- Có đặc tính lọc tốt, khả năng tách khí tuyệt vời.
- Chỉ số nhớt nhiệt cao đảm bảo tính nhớt nhiệt giúp hệ thống vận hành dễ dàng.
- Kéo dài tuổi thọ động cơ.

ỨNG DỤNG

CALI AW/AWS được khuyến dùng cho hầu hết các hệ thống thủy lực, hệ thống cần cẩu, ben, hệ thủy lực xe, các bơm, các hệ thống tuần hoàn công nghiệp...

CALI AW/AWS không thích hợp đối với hệ thống được chế tạo bằng bạc hoặc mạ bạc.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu đo		32	46	68	100
Độ nhớt động học @ 40°C	ASTM D445	28.8–35.2	41.5–50.6	61.5–74.8	90-110
Độ nhớt động học @ 100°C	ASTM D445	Min 5.5	Min 6.7	Min 8.6	Min 10.9
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	Min 100	Min 95	Min 95	Min 95
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, °C	ASTM D92	Min 190	Min 195	Min 200	Min 210
Điểm đông đặc, °C	ASTM D97	Min -6	Min -6	Min -6	Min -6
Hàm lượng nước, %V/m	ASTM D95	Max 0.05	Max 0.05	Max 0.05	Max 0.05

* Các giới hạn trên có thể thay đổi trong giới hạn cho phép khi sản xuất

ĐÓNG GÓI

Bao bì 18 lít, 200 lít, theo yêu cầu.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60°C.

AN TOÀN

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm.